


Līdz 1,5 m dziļumam




- ## PIEZĪMES:



## APZĪMĒJUMI:

Dr - Standarta blīvums pēc Proktora (%)  
De - Ārējais diametrs

Caurļvada diametrs D (mm)	A minimālais (mm)
>225	200
225-350	250
350-700	350
700-1200	425
Skatīties diametrs D (mm)	A minimālais (mm)
300-700	350
700-2000	450

# CAURUĻVADA IZBŪVE BŪVGRĀVĪ AR STIPRINĀJUMIEM



PROJEKTA IZSTRĀDĀTĀJS		 SIA "MODUS-R" Būvniecība-Būvniecība-RT-Rīga-13648484 Ieņa-13340079, Faks-13340078	
PROJEKTA ŪKT DAĻAS IZSTRĀDĀTĀJS		PĀSŪTĪTĀJS  <b>Rojas novada dome</b> Reģ. Nr.: 90002644930 Juridiskā adrese: Zvejnieku iela 3, Roja, Rojas novads, LV-3264	
 <i>"Jana Voicsehoi ca projektētājs"</i> SIA Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-5004, tel. 29472256		OBJEKTS:  1. kārtā  Būvprojekta "Brīvības estrāde Rojā, Rojas novadā" izmaiņas sadalīšanai kārtās. Kadastre apzīmējums 8882 008 0728	
BP ŪKT DAĻAS VADĪTĀJS  J.VOICEHOVIČS  03.2018		PROJEKTA DAĻA  Ūdensvads un kanalizācija	
IZSTRĀDĀJA  J.VOICEHOVIČS  03.2018		RĀSĒJUMS  Cauruļvada iebūves būvgrāvī shēmas	
		P. Nr.: 18-01/80	
		Stadija: BP	
		Pasūt. Nr.: RND/2018/L 19	
		Marka: ŪKT	
		Sējuma Nr.	
		Mērogi: B.M.	
		Lapas Nr.: ŪKT-9	