

MP-3 materiālu specifikācija/								
Poz	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaits gab.	Svars			Piezīmes
					1m, kg	elemen- tam, kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø12 B500B	4.84	16	0.888	4.30	0.069	
2	EN10080-2005	Ø14 B500B	1.12	64	1.208	1.35	0.087	
3	EN10080-2005	Ø14 B500B	3.55	20	1.208	4.29	0.086	
4	EN10080-2005	Ø8 B500B	3.60	50	0.395	1.42	0.071	
8	EN10080-2005	Ø14 B500B	4.15	20	1.208	5.01	0.100	
9	EN10080-2005	Ø8B500B	0.60	90	0.395	0.24	0.021	
7	EN10080-2005	Ø14B500	1.740	80	1.208	2.10	0.168	
10	EN10080-2005	14B500	3.1	24	1.208	3.74	0.090	
11	EN10080-2005	8B500	2.2	40	0.395	0.87	0.035	
		kopā:					0.727	
—		betons C30/37; XS1		9,45				m³

PIEZĪMES :

- Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1; DZK-2-4; DZK-3.
- Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārtu atsevišķi noblietējot līdz noblīvējuma koef. 0.95.

Pamatu sagatavošana:

Būvbedres rakšana


ūdenslīmeņa pazemināšana


ierīkot šķembas pamatu 100mm biezumā


šķembas blīvēšana

pleves ierīkošana

pamatu betonēšana

<div><div>SIA "A2Būvprojekts" Reģ.nr.: LV41503067655 Daugavpils, LV-5417 Tālr.: 29474381</div></div>				<div>Objekts: Brīvdabas estrāde Rojā. Selgas iela 1, Rojas novads</div>				
				Pasūtījums Nr.:2016/06-003		Arhīva reģistrācijas Nr.: 16-03/69		
Amats	Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts	<div>Pasūtītājs: Rojas novada dome</div>				Stadija: BP
								Marka: DZK
Būvproj. daļas vadītājs	A.Pikulīn	01.06.2017		<div>Lapas saturs: Pamati MP-3</div>				Mērogs: 1:50
Būvinženieris	A.Pikulīn	05.06.2017						Lapas:
03.06.2017								Lapa: 3.3

augšaja armatūra 

apakša armatūra 

APZĪMĒJUMI

* - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.