



MP-1 materiālu specifikācija

Poz	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaitis gab.	Svars			Piezīmes
					1m, kg	elemen- tam, kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø12 B500B	1.92	40	0.888	1.70	0.068	
2	EN10080-2005	Ø16 B500B	2.92	26	1.578	4.61	0.120	
3	EN10080-2005	Ø14 B500B	2.55	44	1.208	3.08	0.136	
4	EN10080-2005	Ø8 B500B	6.10	17	0.395	2.41	0.041	
5	EN10080-2005	Ø12 B500B	1.60	34	0.888	1.42	0.048	
6	EN10080-2005	Ø12B500B	2.00	17	0.888	1.78	0.030	
7	EN10080-2005	Ø14B500	1.740	44	1.208	2.10	0.092	
		kopā:					0.535	
		betons C30/37; XS1		7.77				m³

PIEZĪMES :

- Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1;DZK-2;DZK-3;DzK-3.1-8.
- Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārtu atsevišķi noblietējot līdz noblīvējuma koef. 0.95.

Pamatu sagatavošana:

Būvbedres rakšana

ūdenslīmeņa pazemināšana

jerīkot šķembas pamatu 100mm biezumā

šķembas blīvēšana

pleves ierīkošana

pamatu betonēšana



**SIA "A2Būvprojekts"**

Reģ.nr.: LV41503067655  
Daugavpils, LV-5417  
Tālr.: 29474381

Objekts:

**Brīvdabas estrāde Rojā.  
Selgas iela 1, Rojas novads**

Pasūtījums Nr.:2016/06-003

Arhīva reģistrācijas Nr.: **16-03/69**

Amats	Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts
Būvproj. daļas vadītājs	<b>A.Pikulins</b>	01.06.2017	
Būvinženieris	<b>A.Pikulins</b>	21.07.2016	
03.06.2017			

Pasūtītājs: <b>Rojas novada dome</b>		Stadija: <b>BP</b>
		Marka: <b>DZK</b>
Lapas saturs: <b>Pamati MP-1</b>		Mērogs: <b>1:50</b>
		Lapas:
		Lapa: <b>3.1</b>