


APZĪMĒJUMI

* - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.

Materiālu specifikācija LMP-5 (K-K)								
Poz./ Поз.	Standarts/ Гост	Nosaukums/ Название	Garums/ Длина, м	Skaitis gab./ Количес тво, шт.	Svars/ вес			Piezīmes/ Примечан ия
					1m, kg	elemen- tam/ элемент., kg	kopā, t	
1	EN10080-2005	Ø14B500B	1.32	44	1.208	1.59	0.070	
2	EN10080-2005	Ø12 B500B	6.00	16	0.888	5.33	0.085	
3	EN10080-2005	Ø14 B500B	3.25	88	1.208	3.93	0.345	
4	EN10080-2005	Ø8 B500B	6.00	88	0.395	2.37	0.209	
5	EN10080-2005	Ø6 S240	0.50	84	0.222	0.11	0.009	
	EN10080-2005		0.00	50	0.395	0.00	0.000	
7	EN10080-2005	Ø14B500	1.740	88	1.208	2.10	0.185	
		kopā:					0.904	
		betons C30/37; XS1		12,30				m³
		šķembas 10-20		0,65				

- PIEZĪMES :
- Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1;DZK-2;DZK-3.
 - Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārtu atsevišķi noblietējot līdz noblīvējuma koef. 0.95.
- Pamatu sagatavošana:
Būvbedres rakšana
ūdenslīmeņa pazemināšana
jerīkot šķembas pamatu 100mm biezumā
šķembas blīvēšana
pleves ierīkošana
pamatu betonēšana

<div>SIA "A2Būvprojekts" Reģ.nr.: LV41503067655 Daugavpils, LV-5417 Tālr.: 29474381</div>				Objekts:		Brīvdabas estrāde Rojā. Selgas iela 1, Rojas novads	
				Pasūtījums Nr.:2016/06-003		Arhīva reģistrācijas Nr.: 16-03/69	
Amats	Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts	Rojas novada dome			Stadija: BP
							Marka: DZK
Būvproj. daļas vadītājs	A.Pikulin	01.06.2017		Lapas saturs:			Mērogs: 1-25
Būvinženieris	A.Pikulin	01.06.2017					Lapas:
03.06.2017				Pāmati LMP-5 Griezums K-K			Lapa: 3.12