

Griezums 6-6



Poz.6

Ø8B500B-4800



APZĪMĒJUMI

* - IZMĒRUS PRECIZĒT UZ VIETAS.

PIEZĪMES :

1. Lapu skatīt kopā ar lapām DZK-1; DZK-3; DZK-3-7.
2. Grunts atpakaļbēršanu veikt pa kārtām 15-20 cm katru kārtu atsevišķi noblietējot līdz noblīvējuma koef. 0.95.

Materiālu specifikācija MB-6

Poz	Standarts	Nosaukums	Garums, m	Skaits gab.	Svars 1m, kg	Svars elementam, kg	Svars kopā, t	Piezīmes
1	EN10080-2005	Ø16 B500B	7.10	8	1.578	11.20	0.090	
2	EN10080-2005	Ø8 B500B	4.85	34	0.395	1.92	0.065	
3	EN10080-2005	Ø6 B500B	0.60	52	0.222	0.13	0.007	
4	EN10080-2005	Ø12 B500B	7.10	2	0.888	6.30	0.013	
41	EN10080-2005	12B500	6.6	2	0.888	5.86	0.012	
42	EN10080-2005	12B500	4.6	2	0.888	4.08	0.008	
43	EN10080-2005	12B500	2.6	2	0.888	2.31	0.005	
5	EN10080-2005	Ø12B500B	7.10	4	0.888	6.30	0.025	
6	EN10080-2005	Ø8B500B	4.80	34	0.395	1.90	0.064	
7	EN10080-2005	Ø12B500B	7.33	24	0.888	6.51	0.156	
		enkurs M24	0.72	16	3.650	2.63	0.042	
		kopā:					0.487	
		betons C30/37; XS1		6,42				m³
		škembas 10-20		0.14				

SIA "A2Būvprojekts"

Reģ.nr.: LV41503067655
Daugavpils, LV-5417
Tālr.: 29474381

A2.BŪVPROJEKTS

Amats	Vārds, uzvārds	Datums	Paraksts
Būvproj. daļas vadītājs	**A.Pikuļins**	01.06.2017	
Būvinženieris	**A.Pikuļins**	21.07.2016	
03.06.2017			

Objekts:

Brīvdabas estrāde Rojā.
Selgas iela 1, Rojas novads

Pasūtījums Nr.:2016/06-003

Arhīva reģistrācijas Nr.: **16-03/69**

Pasūtītājs:

Rojas novada dome.

Lapas saturs:

Pamati
Dz/betoba sija MB-6.

Stadija:	**BP**
Marka:	**DZK**
Mērogs:	1-25
Lapas:	
Lapa:	3.10